



- 4 adet çalışma modu (90° , 180° , 360° , şekilli cam)
- Sol veya sağ el kullanım yönü seçilebilme özelliği
- Ayarlanabilir dönme hızı
- İz yapmayan tekerlekler vasıtasıyla camların tablaya kolay transferi
- Camlara kolay dolgu yapabilmek için tasarlanmış kaldırma sistemi
- Küçük cama geçişte hızlı vantuz değişimi
- Dar ve uzun camları destekleyici 2 adet kol sistemi
- Büyük camları destekleyici teleskopik 4 adet kol sistemi
- Güçlü vakum sistemi
- Genel güvenlik koşullarına uygun elektrik sistemi
- Sağlam çelik konstrüksiyon

- 4 operation modes (90° , 180° , 360° and shapes)
- Operation direction options (Left or right hand)
- Adjustable rotating speed
- Easy transfer of the glasses to the table by wheels which leave no traces
- Lifting system designed for easy processing
- Fast suction cup change switching to small glass
- 2 arms for supporting long narrow (oblong) glasses
- 4 telescopic arms for supporting big glasses
- Powerful vacuum system
- Electrical system compliant with general safety rules
- Robust steel construction

- 4 рабочих режима (поворот на 90° , 180° , 360° , вращение по нажатию на педаль)
- Возможность выбора вращения в обеих направлениях
- Регулировка скорости вращения
- Легкость транспортировки стеклопакета при помощи колесиков
- Система приподнятия стеклопакета для удобного нанесения герметика
- Быстрая интеграция дополнительных присосок при малом размере стеклопакета
- 2 специальные подпорки для длинных узких стеклопакетов
- 4 специальные подпорки для больших стеклопакетов
- Сильная вакуумная система
- Система электричества, соответствующая общим условиям безопасности

			RTB 2X2
ÇALIŞMA VERİLERİ	OPERATING DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
İşlenebilen cam boyutları (Min.)	Processable glass dimensions (Min.)	Минимальные размеры стеклопакета	200 x 200 mm
İşlenebilen cam boyutları (Max.)	Processable glass dimensions (Max.)	Максимальные размеры стеклопакета	2000 x 2000 mm
Hava basıncı	Air pressure	Давление воздуха	6 Bar
Hava tüketimi	Air consumption	Расход воздуха	200 lt/min
MAKİNE EBATLARI ve AĞIRLIK	MACHINE DIMENSIONS AND WEIGHT	ГАБАРИТЫ И ВЕС МАШИНЫ	
Genişlik	Width	Ширина	1200 mm
Uzunluk	Length	Длина	1200 mm
Yükseklik	Height	Высота	900 mm
Ağırlık	Weight	Вес	275 kg
ELEKTRİK VERİLERİ	ELECTRICAL DATA	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Gerilim	Voltage	Напряжение	230 V 1P NPE
Frekans	Frequency	Частота	50 Hz
Toplam güç	Total power	Общая Мощность	0,18 kW